

現場汎用機



DLW-300ES



高圧洗浄機



水中ポンプ



水槽

現場汎用機

◆エンジンウエルダー主要仕様

型式 メーカー	溶接			交流電源			ディーゼルエンジン		寸法(mm) 全長×全幅×全高	質量 (kg)	騒音 指定	排ガス 指定
	電流範囲	適用棒(mm)	使用率	周波数	出力(KVA)	電圧	名称	出力kw				
DAW-300SS デンヨー	30~300A	2.0~6.0	50%	50 60	単相 3.0	100V	クボタ D722-KB	11.7	1270×680×740	327	超	2次
DLW-300ES デンヨー	30~300A	2.0~6.0	50%		単相 8.0 三相 9.9	100	ヤンマー 3TNE68-U	12.9 15.1	1410×680×760	427	超	2次
DLW-320LS デンヨー	30~300A	2.0~6.0	100%		単相 8.0 三相 9.9	110 200	クボタ D902-K3A	14.9 17.8	1270×680×742	412	超	2次
NDW4-300SS 日車	30~300A	2.0~6.0	50%		単相 8.0 三相 9.9	220	クボタ D1703-KB	15 17.9	1270×680×743	610	超	2次

◆高圧洗浄機主要仕様

型式 メーカー	モーター仕様		ポンプ仕様		寸法(mm) 全長×全幅×全高	質量 kg
	出力kw	電圧V	圧力MPa	吐出量L/min		
HPJ-5W2 ツルミ	3.7	三相 200	4.9	30.8	1300×700×860	165
HPJ-55NWX2 ツルミ	5.5	三相 200	7.8	31.4	1135×700×860	160
SAR-3010NS スーパー工業	5.5	三相 200	9.8	28	920×520×575	98

◆エンジン投光機主要仕様

型式 メーカー	投光機			エンジン発電機			寸法(mm) 全長×全幅×全高	質量 (kg)
	ランプ型式	ランプ電力	マスト最大高	型式	周波数(Hz)	出力(KVA)		
PL-402R デンヨー	メタルハライド	400W×2	3900mm	DA-2400SS	50/60	2.2/2.4	1270×680×740	253
PL-404D デンヨー	メタルハライド	400W×4	4000mm	DA-3000SS	50/60	2.7/3.0	1410×680×760	315

◆水中ポンプ主要仕様

型式 メーカー	吐出口径 インチ	出力 kw	電圧 V	始動方式	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	質量 kg	キャブタイヤ sq×m
LB3-480 ツルミ	2	0.4	100	コンデンサ	8	0.10	11.0	1.25×5
KTV2-8 ツルミ	2・3・4	0.75	200	じか入	10	0.18	11.5	1.25×5
KTV2-15 ツルミ	2・3・4	1.5	200	じか入	15	0.20	19.5	1.25×8
KTV2-22 ツルミ	2・3・4	2.2	200	じか入	20	0.20	23.0	1.25×8
KTV2-37 ツルミ	2・3・4	3.7	200	じか入	18	0.50	35.0	2.0×8
KTV2-55 ツルミ	2・3・4	5.5	200	じか入	22	0.60	46.5	3.5×8

◆敷鉄板主要仕様

規格	標準寸法mm	厚さmm	標準質量kg
5-10	1524×3048	22	822
		25	911.5
5-20	1524×6096	22	1644
		25	1823

◆水槽主要仕様

規格	標準寸法mm	標準質量kg
4m ³	1400×2500×1300	600
6m ³	2050×2100×1620	900
20m ³	2100×6640×1680	2900
25m ³	2100×7000×1980	3500
30m ³	2100×7400×2240	3700